

مشخصات فنی ترازهای لیزری خطی و دوار



XL2	L2P5	L2P6	NAUTILUS IPX7	PLP115	PLP115G	مشخصات فنی
تا ۱۰ متر	تا ۱۵ متر*	تا ۳۰ متر*	تا ۱۵۰ متر (شعاع ۷۵ متر)	تا ۳۰۰ متر (شعاع ۱۵۰ متر)	تا ۳۰۰ متر (شعاع ۱۵۰ متر)	برد اندازه گیری
-	تا ۳۰ متر	تا ۵۰ متر	تا ۳۰۰ متر (شعاع ۱۵۰ متر)	تا ۶۰۰ متر (شعاع ۳۰۰ متر)	تا ۶۰۰ متر (شعاع ۳۰۰ متر)	برد با استفاده از آشکارساز
± 2.0 mm	± 1.5 mm		± 0.4mm	افقی: ± 0.35 mm عمودی: ± 0.5 mm		دقت تراز یابی در ۵ متر
5°	4° ± 0.5°	5° ± 0.5°	± 4°	5° ± 1°		محدوده تراز یابی خودکار
-	± 1.5 mm			لیزر بالا: ± 0.75 mm لیزر پائین: ± 1.5 mm		دقت شاقول عمودی در ۵ متر
	± 1.5 mm			لیزر بالا: ± 0.5 mm لیزر پائین: ± 1.5 mm		دقت خط افقی در ۵ متر
± 1.5 mm	± 0.75 mm			± 0.3mm		دقت ارتفاعی در طول ۳ متر
-	۵	۶		۲		تعداد نقاط لیزر
۲			۳۶۰ درجه به صورت افقی			تعداد خطوط لیزر
افقی، عمودی	افقی، عمودی، بالا، پائین، راست، چپ	افقی، عمودی، بالا، پائین، راست، چپ، عقب	دوار (افقی)	دوار** (افقی، عمودی)، بالا، پائین		جهت پرتو لیزر
کلاس ۲ (قرمز)				کلاس ۳ (قرمز)	کلاس ۳ (سبز)	نوع لیزر
۳ عدد باتری AA ۱/۵ ولت	۴ عدد باتری AA ۱/۵ ولت	۳ عدد باتری AALR6 ۱/۵ ولت	۴ عدد باتری Ni-MH نوع AALR14 ۱/۲ ولت	۴ عدد باتری C		باتریها
IP54			IP67	IP56		استاندارد محیطی
-10 °C to 40 °C			-20 °C to 50 °C	-10 °C to 50 °C		دمای محیط کار
109 × 63 × 87	117.8 × 130.7 × 75.4	115 × 115 × 75	170 x 170 x 220	180*122*170		ابعاد (میلیمتر)
298	370	900***	2500	1500		وزن دستگاه بدون باتری (گرم)
			√			پایه مگنت
1/4"				5/8"		رزوه محل نصب روی سه پایه
			سرعت چرخش: ۶۰۰ دور در دقیقه، بدنه آلومینیومی	سرعت چرخش: ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ دور در دقیقه، قابلیت اعمال شیب تا ۸٪		سایر مشخصات
تحت لیسانس سوئیس مونتاژ کشور چین		آلمان		ژاپن		کشور سازنده
						قیمت

*به روشنایی محیط بستگی دارد. **در یک زمان فقط می توان یک نوع تراز یابی انجام داد (یا افقی یا قائم). ***وزن با باتری

نمایندگیهای شرکت جاهدطب در ایران



شرکت جاهدطب

نمایندگی انحصاری پنتاکس در ایران
تهران، خیابان مطهری، ابتدای خیابان
میرزای شیرازی جنوبی، شماره ۱۹۷
کد پستی: ۱۵۸۶۶۹۳۱۱۱
تلفن: ۸۸۳۱۵۰۰۰ (خط ۲۰)
فکس: ۸۸۳۱۴۹۹۹